

Используемые компоненты и детали:

- 1. JR - вставка пульта
- 2. Кабель витой пары любой категории длиной не более метра для соединения пульта и НСУ в проводном режиме
- 3. Авиаразъём GX-12 - 2 комплекта
- 4. XT-60/90 - 1 шт.
- 5. USB гнездо прикуривателя для пайки (с понижающим преобразователем внутри) - кол-во зависит от потребностей
- 6. RCA гнездо для передачи видеосигнала в проводном режиме - 1 шт.
- 7. Конвертер AV-HDMI для преобразования аналогового видеосигнала в цифровой - 1 шт.
- 7. Кабель HDMI mini - для передачи изображения на цифровой монитор 1 шт.
- 8. Разъём "Тюльпан" - кол-во по необходимости
- 9. Монитор (цифра или аналог)
- 10. Видеопередатчик для передачи видеосигнала в беспроводном режиме - 1 шт.
- 11. Очки пилота (по желанию)
- 12. Монтажный разъём RJ-45 - 2 шт.
- 13. Коннектор RJ-45 - 4 шт.
- 14. Понижающий преобразователь DC-DC - 2 шт.
- 15. LC фильтр для устранения помех видео в проводном режиме - 1 шт.
- 16. Видеоприемники и передатчики управления с набором антенн - кол-во в зависимости от многопрофильности вашей НСУ
- 17. Кейс из АБС пластика
- 18. Монтажные коробки или напечатанные 3D модели для монтажа ближнего и дальнего модулей
- 19. Кабель витой пары экранированный длиной не более 50 метров

