

ЧИСТКА ЗБРОЇ

ЗБРОЯ СЕРІЇ АК




ПЕНАЛ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЗБРОЇ



ПОШИРЕНІ НЕСПРАВНОСТІ, ВИКЛИКАНІ ВІДСУТНІСТЮ ОЧИЩЕННЯ

- Застрягання частин газового механізму, наприклад, газового поршня в газовій трубці.
- Невилучення або ускладнене вилучення гільз, викликане накопиченням порохового нагару.
- Корозія і ямковість в каналі ствола, на газових деталях і на робочих частинах.
- Відмова від подачі патрона в патронник і запирання каналу ствола через надмірний пороховий нагар.



ПЕРЕД СТРІЛЬБОЮ: (підготовка до бою)

- Канал ствола слід прочистити шматком сухої ганчірки.
- Газові частини слід злегка змастити збройним мастилом.
- Затвор, затворну раму, зворотню пружину слід змастити мастилом, після чого відвести затвор в заднє положення і відпустити декілька разів.



ПІД ЧАС СТРІЛЬБИ: використайте затишшя під час бою для обслуговування зброї

- При виникненні будь-якої можливості змастіть затвор і затворну раму, газові деталі і зворотню пружину.
- Канал ствола слід прочистити шматком сухої ганчірки.

ПІСЛЯ СТРІЛЬБИ

- На газові частини слід нанести тонкий шар мастила і залишити на 30 хвилин.
- Канал ствола можна очистити за допомогою шомпола мастилом і прочистити сухою ганчіркою.
- Ударний спусковий механізм (УСМ) можна протерти начисто ганчірками і щіткою.
- Газовий поршень можна протерти злегка змащеною ганчіркою.
- Газову трубку можна вичистити йоршиком на шомполі.



ПІД ЧАС ЧИЩЕННЯ ВАРТО ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ БУДЬ- ЯКИХ ЗНОСІВ І ПОШКОДЖЕНЬ

- Перш ніж змащувати зброю, її необхідно оглянути, щоб переконатися, що всі частини вільні від пошкоджень і порохового нагару. Особливої уваги потребують такі частини:
- Бойок не згинається, не тріскається і не притупляється.
- Екстрактор не надломаний.
- Зворотня пружина НЕ пошкоджена і не зігнута.
- Затворна рама вільно пересувається по направляючих виступах.
- 3 штифти ударно-спускового механізму х3 зафіксовані.
- Перевірте ствольну коробку та складний приклад на знос або пошкодження.
- Перевірте газовий поршень і газову трубку на правильне прилягання і функціонування.
- Повідомляйте про будь-які пошкодження вашим інструкторам.



ПІДСУМОК

- Переконайтеся, що затвор, затворна рама і частини газового механізму злегка змащені маслом, і їх працездатність перевірена.
- Протягом будь-якого вільного часу скористайтесь можливістю очистити і змастити маслом основні частини.
- Перш ніж здати зброю, переконайтеся, що була проведена належна чистка.
- Візуально перевірте наявність явних пошкоджень при чищенні.
- Після чистки і збирання зброї проведіть перевірку на функціональність.
- Це запобігатиме виникненню будь-яких поширених несправностей, і ваша зброя буде функціонувати безперебійно.

